

# ACESSÓRIOS FREE MATCH

ACESSÓRIOS	SÉRIES			MULTISPLITS FREE MATCH							
				U-CROWN	G-TECH	FAIR	LOMO	CONDUTAS	CASSETE	CHÃO/TETO	CONSOLA
Controlo por infravermelhos	9AGR0101	30510559		●							
	9AGR0004	YAUIFB			●						
	9AGR0003	YAC				●					
	9AGR0752	YANIFI					●				
	9AGR1809	YAA1FB8									●
	3NGR9015	YTIF						●	●	●	
Controlo por cabo	3NGR9016	XK19						●	●	●	
	3NGR9020	XK76			●	●		●	●	●	●
Controlo de liga/desliga	3NGR9022	MK010			●	●					
Controlo centralizado	3IGR9106*	CE52-24/F(C)			●	●		●	●	●	●
	3NGR9014	CE50-24E			●	●		●	●	●	●
Wifi 9-12K	3NGR9038	TL127001000		●	●	●	●				●
Wifi 18-24K	3NGR9039	TL127000900		●	●	●	●				●
Suporte de controlo	3NGR9024	26150009					●				

● De série  
● Opcional

\* Tenha cuidado para ler a descrição do acessório.



## COMANDO CENTRALIZADO CE50-24E

3NGR9014

Para que o sistema centralizado funcione, é necessária a instalação de um controlo por cabo 3NGR9020 por cada unidade interior.

- Podem ser controladas até 16 unidades
- Programação semanal
- Bloqueio de funções



### COMANDO POR CABO XK19

3NGR9016

Permite o controlo de On/Off, temperatura, temporizador, entre outras funções.

- Ecrã táctil LCD.
- Modo silencioso.
- Função *Blow function*: Antes de se desligar a unidade, a água é evaporada da bandeja para evitar a formação de bolor.
- Seleção do sensor: escolha entre sensor do termostato, sensor da unidade ou sensor misto.



### COMANDO POR CABO XK76

3NGR9020

- Ecrã táctil LCD retroiluminado
- Programação semanal
- Permite o controlo on/off, temperatura, temporizador, entre outras funções.
- Função de bloqueio por teclas individuais (modo, ajuste de temperatura, ventilação) ou bloqueio total do controlo remoto



### COMANDO CENTRALIZADO CE52-24/F(C)

3IGR9106

Para a centralização funcionar, é necessário instalar um controlo por cabo 3NGR9020 em cada unidade interna.

- Ecrã LCD a cores de 7 polegadas de alta resolução.
- Podem ser controladas até 36 unidades
- Programação 24h e semanal (podem ser definidos simultaneamente vários programas).
- Caixa de encastrar com uma espessura aparente de apenas 11 mm.
- Possibilidade de controlar sistemas domésticos, comerciais e industriais.
- Idiomas: espanhol, inglês, francês, português e alemão.
- Alimentação 110-240 V.
- Dimensões (A x l x P): 128,2 x 185,2 x 54 mm.



### CONTROLO DE LIGA/DESLIGA MK010

3NGR9022

Quando a unidade interna é ligada a um run-stop (MK010), a máquina ficará em standby 6 minutos após a abertura do contacto. Quando o contacto é fechado novamente, a máquina liga-se.



### KIT WIFI

3NGR9038, 3NGR9039

Permite o controlo Wifi do equipamento a partir da aplicação Gree+.