



# EDEA HM 25-35/55

## CALDEIRA MURAL MISTA DE CONDENSAÇÃO INSTANTÂNEA E SÓ AQUECIMENTO



EMISSIONES DE POLUENTES



PROTECCIÓN ELÉCTRICA



REGULACIÓN DE TEMPERATURA INTEGRADA



EFICIÊNCIA EM SANITÁRIO 3 ESTRELAS



PROTECCIÓN ANTI-GELO ATE -5°C



FUNÇÃO BYPASS CHAMINÉIS



CIRCULADOR MÓDULANTE



BYPASS AUTOMÁTICO



CAMPO DE MODULAÇÃO



CLASSIFICADA RANGE RATED

### CARACTERÍSTICAS

- > Funciona com gases mistos até 20% de hidrogênio
- > Permutador de calor em aço-inox com maior secção.
- > Acumulador integrado em aço-inox de 55 litros.
- > Campo de modulação 1:10
- > Possibilidade de ligar a chaminés utilizando conduta rígida ou flexível  $\varnothing$  60 ou  $\varnothing$  50 mm
- > Sistema de combustão do tipo pneumático
- > 2 versões de 25,0 e 34,8 kW
- > Circulador modulante e sonda ida e retorno para gestão do aquecimento com delta T constante.
- > Regulação climática integrada
- > Gestão opcional de zonas de misturas

MODELO		Edea HM 25/55 <sup>(1)</sup>	Edea HM 35/55 <sup>(1)</sup>
Código		8116740	8116742
Caudal térmico em sanitário	kW	2,5÷25,0	3,48÷34,8
Potência térmica em aquecimento (50-30°C)	kW	2,6÷26,4	3,6÷32,0
Caudal sanitário ( $\Delta T$ 25°C / $\Delta T$ 35°C) (EN13203)	l/min	16,0	21,0
Classe de eficiência energética para aquecimento		A	A
Nível sonoro em aquecimento	dB(A)	51	52
Classe de eficiência energética de água sanitária		B	B
Perfil de carga de água sanitária		XL	XL
Peso	kg	56	58

(1) Modelo conversível para gás propano (G230) pelo Serviço Técnico Autorizado.