



● De série
● Opcional



CONDUTAS

Unidades interiores - Free Match

O design das condutas facilita a instalação qualquer que seja a configuração da sala. O dispositivo de baixa pressão é ideal para o sopro direto. Dependendo da instalação desejada, é possível fazer a drenagem do condensado em diferentes direções.

MODELO			FM CDT 9	FM CDT 12	FM CDT 18	FM CDT 24
Código			3NGR4094	3NGR4095	3NGR4096	3NGR4097
Referência			GFH(09)CA-K6DNA1B/I	GFH(12)CA-K6DNA1B/I	GFH(18)CB-K6DNA1B/I	GFH(24)CC-K6DNA1B/I
Potência	Frio	[W]	2650	3500	5000	7000
	Calor	[W]	2800	4000	5500	8000
Ligações	Líquido	[Pol.]	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gás	[Pol.]	3/8	3/8	1/2	5/8
Fluxo de ar		[m³/h]	520 ~ 700	380 ~ 650	730 ~ 880	900 ~ 1500
Pressão disponível		[Pa]	25 / 0 - 60	25 / 0 - 60	25 / 0 - 60	25 / 0 - 125
Pressão sonora		[dBA]	34 ~ 41	32 ~ 39	34 ~ 41	36 ~ 45
Potência sonora		[dBA]	50 ~ 57	48 ~ 55	50 ~ 57	53 ~ 62
Largura / Altura / Profundidade		[mm]	710 / 200 / 450	710 / 200 / 450	1010 / 200 / 450	900 / 260 / 655
Embalagem (Largura / Altura / Profundidade)		[mm]	893 / 305 / 743	1008 / 275 / 568	1123 / 305 / 743	1115 / 320 / 772
Peso Líquido / Bruto		[kg]	21 / 26	19 / 23	26 / 32	31 / 36
Desumidificação		(L/h)	0.8	1.4	1.8	2.5
Preço			710,00 €	737,00 €	859,00 €	1 029,00 €

COMANDO DE SÉRIE

