



CONDUTAS MP VRF THERMWAY

UNIDADE CONDUTA

Unidades do tipo conduta, de média pressão, de modo de operação silencioso, que chega a 23 dB(A).

Permitem ajustar o set-point em intervalos de 0,5°C ou 1°C. Controlador digital, que permite silenciar ou não.

Equipadas de série com filtro, kit inovador Puro-Air, entrada de ar novo e indicador de filtro sujo. O kit Puro-Air é constituído por lâmpadas UVC que permitem reduzir bactérias, vírus e odores.

Possibilidade de ajustar a perda de carga disponível, em 10 escalões, e o caudal em 7 escalões, ou automático.

Instalação simples, graças às dimensões compactas. Bomba de condensados incluída, para 750mm de altura.

MODELO			BB005	BB006	BB007
Designação			CONDUTA MP VRF 2,2	CONDUTA MP VRF 3,6	CONDUTA MP VRF 5,6
Alimentação		V/N/Hz	220-240/1/50		
Arrefecimento(1)	Capacidade	kW	2,2	2,8	5,6
		kBtu/h	7,5	9,6	19,1
	Pot. Absorv.	kW	40	40	92
Aquecimento(2)	Capacidade	kW	2,6	3,2	6,3
		kBtu/h	8,2	10,9	21,5
	Pot. Absorv.	kW	40	40	92
Tubagem Ligação(3)	Líquido	mm (pol)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,53 (3/8")
	Gás	mm (pol)	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	15,9 (5/8")
Caudal de ar		m³/h	300~520	300~520	560~830
Nível pressão sonora(3)		dB(A)	23~32	23~32	28~36
Potência sonora		dB(A)	41~50	41~50	46~54
Dimensões líquidas ⁽⁴⁾ (LxAxP)		mm	780x210x500	780x210x500	1000x210x500
Dimens.embalagem (LxAxP)		mm	870x285x525	870x285x525	1090x285x525
Ligação dreno condensados		mm	25	25	25
Peso líquido		kg	18	18	21,5
Peso bruto		kg	21	21	25

NOTA:

1. Temperatura interior 27°C Bolbo seco, 19°C Bolbo húmido, temperatura exterior 35°C Bolbo seco; Comprimento de tubagem 7,5 m equivalentes, com desnível de 0 metros.

2. Temperatura interior 20°C, temperatura exterior 7°C Bolbo seco, 6°C Bolbo húmido; Comprimento de tubagem 7,5 m equivalentes, com desnível de 0 metros.

3. O nível de pressão sonora é medido 1,4 metros abaixo da unidade numa câmara semi-anecoica.

4. As dimensões líquidas são as dimensões maiores pelo exterior da unidade, incluindo acessórios de suporte.