



Wi-fi



Comando remoto



OPCIONAL

Comando de parede



Bomba de condensados



Garantia total



Garantia peças



Gás



Inverter



MULTISPLIT

CASSETE 1 VIA LC INT.

UNIDADE INTERIOR CASSETE 1 VIA MULTI

> Design Slim, com só 13cm de altura

> Comando infravermelhos de série (Opcional de parede)

> Wi-fi de série

> Ventilador com 5 Velocidades

> Diversos filtros opcionais

> Bomba de condensados de série, 70 cm

> Controlo de flap vertical e horizontal

> Preparada para entrada de ar novo

MODELO			MULTI CASSETE 1 VIA 9	MULTI CASSETE 1 VIA 12	MULTI CASSETE 1 VIA 18	MULTI CASSETE 1 VIA 24
Código			AE055	AE056	AE057	AE058
MODELO			U.INT. CASSETE 1 VIA LC 9	U.INT. CASSETE 1 VIA LC 12	U.INT. CASSETE 1 VIA LC 18	U.INT. CASSETE 1 VIA LC 24
Código Cassete			AE049	AE050	AE051	AE052
MODELO PAINEL			PAINEL CASS. 1 VIA 9-12	PAINEL CASS. 1 VIA 9-12	PAINEL CASS. 1 VIA 18-24	PAINEL CASS. 1 VIA 18-24
Código Pannel			AE053	AE053	AE054	AE054
Alimentação	V-F-Hz		220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Capacidade Arrefecimento	Btu/h		9000(4435-11260)	12000(5800-12625)	18000(7400-25000)	24000(7400-25000)
	KW		2.6(1.30-4.00)	3.50(1.70~3.70)	5.20(2.16~7.33)	7.10(2.16-7.33)
Potência Nominal Consumida Arrefecimento	W		27	28	55	55
Corrente Nominal Consumida Arrefecimento			0,12	0,12	0,24	0,24
Capacidade Aquecimento	Btu/h		9900(4777-12000)	13300(6930-15080)	18000(8530-28000)	24000(8530-28000)
	KW		2.9(1.40-4.10)		3.9(2.03-4.42)	5.20(2.50~8.20)
Potência Nominal Consumida Aquecimento	W		27	28	55	55
Corrente Nominal Consumida Aquecimento			0,12	0,12	0,24	0,24
Caudal (A/M/B)	m3/h		450/390/330/300/280	490/410/350/320/300	961/730/680/620/600	961/730/680/620/600
Pressão sonora (A/M/B)	dB(A)		36/35/34	37/36/35	46/44/42	46/44/42
Potência sonora (A)	dB(A)		56	57	65	65
Uni. Interior	Dimensões(LxPxA)	mm	860x450x130	860x450x130	1180x450x130	1180x450x130
	Embalagem (LxPxA)	mm	1060x540x245	1060x540x245	1380x540x245	1380x540x245
	Peso liq./bruto	Kg	13/16	13/16	16/19,5	16/19,5
Painel	Dimensões(LxPxA)	mm	1100x500x32	1100x500x32	1420x500x32	1420x500x32
	Embalagem (LxPxA)	mm	1175x580x115	1175x580x115	1495x580x115	1495x580x115
	Peso liq./bruto	Kg	3,5/5,5	3,5/5,5	5/7,5	5/7,5
Tubagem de interligação	Ligação líquido	pol.	1/4	1/4	1/4	3/8
	Ligação gás	pol.	3/8	3/8	1/2	5/8
Cabos de interligação			3x1.5 + T	3x1.5 + T	3x1.5 + T	3x1.5 + T
Controlador			Infravermelhos	Infravermelhos	Infravermelhos	Infravermelhos
Temp. de operação	Interior (arref./aquec.)	°C	17~32/0~30	17~32/0~30	17~32/0~30	17~32/0~30

Preço

450,00 €

475,00 €

495,00 €

690,00 €

COMANDO DE SÉRIE

